Fiche produit Caractéristiques

NSYRSF165L

Spacial - Toit elargi pour cellule SF - L1600 x P500mm

Jr.	ın	\sim	pa	IDC.
- 11		Uы	ua	15.5

Gamme	Spacial	
Type d'offre	Pièce de rechange	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe	
Type de produit ou équipement	Toit	
Application	Polyvalent	
Emplacement de montage	Sur dessus de l'enveloppe	
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial SF) enveloppe juxtaposable	
Composition de l'appareil	1 toit	

Complémentaires

Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Mode de fixation	Par vis - type de vis M12 - point de fixation de toit emplacement Par vis - type de vis M6 - point de fixation de toit emplacement
Hauteur	7,5 mm
Largeur	1596 mm
Profondeur	496 mm
Epaisseur	1,5 mm
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529 (Indice de protection)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	47,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	168,5 cm	
Poids de l'emballage 1	11,0 kg	
Type d'emballage 2	P2M	
Nb produits dans l'emballage 2	20	
Hauteur de l'emballage 2	58,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	200,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm	
Poids de l'emballage 2	263,0 kg	

Durabilité de l'offre

₫ Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
₽ Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois		