

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19" - 36U - H1800xL800mm

NSYRSW36

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Rack 19"
Application	Application électronique
Dimensions nominales de l'armoire	- H : 1800 mm
Type de rack	Pivotant
Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composition de l'appareil	éléments de fixation 2 supports de châssis pivotant 800 mm 1 châssis à charnière 1 couvercle latéral avec poignée
Quantité par lot	Lot de 1
Nombre d'unités 19"	36

Complémentaires

Capacité du rack	Complet
Position du rack	Décentré
Matière	Acier
Description du coffret/armoire	Armoire au sol
Finition de la surface	Zinc galvanisé
Type de verrou	Poignée avec verrou à bille
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Réglage	Réglable en profondeur par pas de 25 mm
Couleur	Plaque latérale : gris (RAL 7035)
Charge permanente admissible	3,75 kg par unité avec un maximum de 150 kg
Ouverture des racks 19"	Réversible 120 °
Hauteur	1800 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	1701 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm
Largeur de l'emballage 1	74,000 cm
Longueur de l'emballage 1	173,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	25,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	92,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	210,000 cm
Poids de l'emballage 2	283,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	192 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	117 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	63 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative

