

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL800xP300 - porte vitrée

NSYS3D12830T

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamme                               | PanelSeT                                                  |
| Nom du produit                      | PanelSeT S3D                                              |
| Application                         | Universel                                                 |
| Catégorie                           | Enveloppe compacte                                        |
| Hauteur nominale de l'enveloppe     | 1200 mm                                                   |
| Largeur nominale de l'enveloppe     | 800 mm                                                    |
| Profondeur nominale de l'enveloppe  | 300 mm                                                    |
| Type de porte                       | Vitré                                                     |
| Description de la plaque de montage | Sans plaque de montage                                    |
| Type de plaque passe-câbles         | Standard                                                  |
| Type d'accessoire d'installation    | Montage mural                                             |
| Composition de l'appareil           | 1 corps<br>2 plaque presse-étoupe<br>1 porte<br>1 serrure |

### Complémentaires

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de corps                     | Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur<br>Corps pièce unique |
| Nombre de portes                  | Face avant : 1 porte(s)                                                   |
| Sens d'ouverture de la porte      | Réversible (120 °)                                                        |
| Type de verrou                    | 3 points de fixation, double barre 3 mm                                   |
| Accessibilité pour l'exploitation | Avant                                                                     |
| Pièces amovibles                  | Porte par charnières<br>Plaque presse-étoupe par vis                      |
| Matière                           | Corps : acier<br>Porte : acier et verre de sécurité                       |
| Finition de la surface            | Poudre époxy-polyester                                                    |
| Couleur                           | Gris (RAL 7035)                                                           |
| Normes                            | CEI 62208<br>UL<br>CUL                                                    |
| Certifications du produit         | DNV<br>GL<br>UL<br>BV<br>cUL                                              |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids Net | 42 kg |
|-----------|-------|

## Environnement

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Compatibilité électromagnétique | Test d'immunité de champ électromagnétique |
| Degré de protection NEMA        | NEMA 4X/13                                 |
| Tenue aux chocs IK              | IK08 se conformer à CEI 62262              |
| Degré de protection IP          | IP66 se conformer à CEI 60529              |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 35,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 82,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 122,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 41,000 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 96,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 122,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 99,600 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 386 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 200 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 81 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 8 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 97 kg CO2 eq.                                     |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| 🔗 Matières et Substances      |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Numéro SCIP                   | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner         |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 98                                                   |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |

Image of product in real life situation

