


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT S3D - coffret sismique 6G - 400x300x200 + châssis

NSYS3D6G4320P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	S3D 6G
Application armoire	Sismique
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Hauteur nominale de l'enveloppe	400 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	300 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	200 mm
Type de porte	Opaque
Description de la plaque de montage	Renforcer
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 serrure 2 attache de fixation 1 platine de montage 1 composants de terre porte et verrou 1 plaque presse-étoupe
Continuité à la terre	Branchement de mise à la terre entre corps et porte

Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Droite (120 °)
Type de verrou	Fermeture 1 point
Type de verrouillage	405E
Type de levier de manœuvre	Bouton de verrouillage
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Pièces amovibles	Plaque presse-étoupe par vis
Matière	Acier
Epaisseur	Corps : 2 mm Porte : 2 mm Plaque presse-étoupe : 1,5 mm
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids Net	14 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Traitement de surface	87 % peinture décontaminante se conformer à NF T 30-501.
Normes	CEI 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Performances sismiques	Essais sismiques 6G se conformer à EDF CRT 91 C 112 00

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	28,000 cm
Largeur de l'emballage 1	37,000 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	12,754 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	182,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	520,160 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	120 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	62 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	25 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	30 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui