

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT S3HD - enveloppe d'extérieure renforcée - H862xL800xP430 - IP66

NSYS3HD8840

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3HD
Type d'installation	Universel
Application spécifique	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie	Enveloppe compacte
Fonction disponible	Avec socle ventilé en option
Hauteur nominale de l'armoire avec auvent	862 mm
Hauteur nominale du auvent	62 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'armoire avec auvent	430 mm
Profondeur nominale de l'armoire	400 mm
Type de porte	Opaque
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Type de plaque passe-câbles	Aluminium
Type d'accessoire d'installation	Montage mural Armoire au sol avec socle
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 serrure 1 appareil de retenue de porte 1 auvent 1 plaque presse-étoupe
Certification	UL se conformer à UL 508 A 2007 Bureau Veritas se conformer à CEI 61969-3 2011 Bureau Veritas se conformer à CEI 61439-5 2010 DEKRA se conformer à CEI 62208 2011 Bureau Veritas se conformer à ISO 12944 2007

Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	3 points de fixation, double barre 3 mm
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Auvent par vis

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Charge de levage max	200 kg
Matière	Acier avec traitement anticorrosion
Finition de la surface	Enveloppe : poudre polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids Net	41,8 kg
Normes	CEI 62208 UL 508 A CEI 61969-3 CEI 61439-5

Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec socle ventilé se conformer à CEI 60529 classe 2 IP66 protection d'enveloppe
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue climatique	C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-45...80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1
Résistance à la corrosion	90...100 % 40 °C se conformer à ISO 12944 C4H
Résistance environnementale	Radiation solaire : classe 1 jusqu'à 1120W/m² se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à air ambiant : classe 1 jusqu'à 180 km/h se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Test de dégradation aux ultraviolets : classe 1 se conformer à ISO 4892-2 : 2013 Formation de glace et de givre : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à la faune et la flore : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Options de gestion thermique	Ventilateur: Dissipation: 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	47,000 cm
Largeur de l'emballage 1	84,500 cm
Longueur de l'emballage 1	90,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	41,800 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	185,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	183,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	394 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	204 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	83 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	98 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
---------	-----