

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé 1000x1000x300mm

NSYS3X101030

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                     | Spacial                                                                     |
| Nom du produit            | Spacial S3X                                                                 |
| Type de boîtier           | Universel                                                                   |
| Catégorie                 | Enveloppe compacte                                                          |
| Hauteur nominale          | 1000 mm                                                                     |
| Largeur nominale          | 1000 mm                                                                     |
| Profondeur nominale       | 300 mm                                                                      |
| Installation du produit   | Montage mural                                                               |
| Composition de l'appareil | 1 corps<br>2 porte<br>1 serrure : porte<br>1 cadre de renfort percé : porte |

### Complémentaires

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de corps                       | Corps pièce unique, structure en croix<br>Rail avant en forme de gouttière                |
| Type de porte                       | Opaque                                                                                    |
| Nombre de portes                    | Face avant : 2 porte(s)                                                                   |
| Sens d'ouverture de la porte        | Réversible (120 °)                                                                        |
| Type de verrou                      | 3 points de fixation, double barre 3 mm                                                   |
| Description de la plaque de montage | Sans plaque de montage                                                                    |
| Type de plaque passe-câbles         | Sans plaque presse-étoupe                                                                 |
| Accessibilité pour l'exploitation   | Avant                                                                                     |
| Pièces amovibles                    | Porte par charnières                                                                      |
| Matière                             | Corps et porte : acier inoxydable 304L<br>Serrure : zamak<br>Charnière : acier inoxydable |
| Finition de la surface              | Corps et porte : brossé Scotch-Brite®<br>Serrure : chromé                                 |
| Poids Net                           | 47 kg                                                                                     |

### Environnement

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Normes                    | CEI 62208<br>UL<br>CUL      |
| Certifications du produit | CAN/CSA 22<br>UL 508 type A |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP          | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK              | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Caractéristique d'environnement | Spécial hygiène<br>Corrosif   |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 32,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 101,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 101,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 44,000 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 115,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 125,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 156,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 415 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 215 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 87 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 9 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 104 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                                 |
| Numéro SCIP                                                                                              | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                                                                                                 | Oui                                                                 |
| Sans silicone                                                                                            | Oui                                                                 |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                  |