

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1400xL1000xP1045mm

NSYSDF1010

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT SD
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Pupitre de contrôle avec console et pupitre
Hauteur nominale	1400 mm
Largeur nominale	1000 mm
Profondeur nominale	1045 mm
Installation du produit	Posé au sol
Composition de l'appareil	1 structure 4 rail réglable 1 plaque presse-étoupe 2 retenue pneumatique : couvercle de pupitre 1 porte avant de console 1 couvercle de pupitre 2 retenue mécanique : porte avant de console 6 serrure : porte avant 1 serrure de poignée : porte arrière 2 porte avant 2 porte arrière

Complémentaires

Type de corps	Structure monobloc soudée pliée
Type de porte	Opaque
Nombre de portes	Façade : 2 porte(s) Arrière : 2 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Réversible 120 ° portes avant et arrière Pliant 75 ° couvercle de pupitre et capot de console
Type de verrou	Serrure de poignée, double barre 5 mm 2 points de fermeture, double barre 3 mm
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Type de plaque passe-câbles	1 plaque d'entrée
Accessibilité pour l'exploitation	Arrière Avant
Pièces amovibles	Couvercle de pupitre par charnières Plaque presse-étoupe par vis clipsées Porte avant par charnières Porte avant de console par charnières Porte arrière par charnières
Matière	Corps : acier
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Epaisseur	1,5 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	154,000 cm
Largeur de l'emballage 1	105,000 cm
Longueur de l'emballage 1	109,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	108,200 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 019 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	528 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	215 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	21 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	255 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui