

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - traverses guide câble porte - 600mm - lot de 2



NSYSDGCR6

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Traverse guide-câble porte
Application	Universel
Dimensions nominales de l'&apo;armoire	-
Emplacement de montage	Sur le cadre de renfort de porte
Compatibilité de gamme	PanelSeT SF enveloppes SF, SM, SFX et SMX
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 x traverses
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Réglage	Réglable en hauteur par pas de 25 mm pour sur le cadre de renfort de porte
Hauteur	30 mm
Largeur	Nominal : 600 mm Entraxes de fixation : 450 mm
Profondeur	13 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	56,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	542,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.6 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

🧴 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui