

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - arrêt de porte mécanique

NSYSFMDR

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Appareil de retenue de porte
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Porte et enveloppe
Compatibilité de gamme	PanelSeT SF enveloppe SF
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 1 x arrêt de porte
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur le cadre avant de l'enveloppe emplacement
Angle de fonctionnement	90 ° 120 °
Mécanisme d'ouverture	Mécanique
Largeur du coffret/armoire	> 400 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	25,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	316,000 g
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	300
Hauteur de l'emballage 2	49,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	110,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.7 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui
Sans silicone	Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui