Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 1800x800x400mm

NSYSFX18840

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT SFX
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale	1800 mm
Largeur nominale	800 mm
Profondeur nominale	400 mm
Installation du produit	Posé au sol
Composition de l'appareil	1 structure 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 plaque presse-étoupe 1 porte avec cadre de renfort

Complémentaires

Type de corps	Structure monobloc soudée pliée Panneau arrière intégré
Type de porte	Opaque
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	3 points de fixation, poignée avec insert 5 mm double barre
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Type de plaque passe-câbles	Opaque
Accessibilité pour l'exploitation	Avant Côté
Pièces amovibles	Porte par charnières Support de platine de montage par vis Plaque presse-étoupe par clips
Matière	Structure et porte : acier inoxydable 304L Poignée : zamak Charnière : acier inoxydable
Finition de la surface	Enveloppe : brossé Scotch-Brite® Poignée : peint
Poids Net	90 kg

Environnement

Normes	CEI 62208 NEMA 4X

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Certifications du produit	UL
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	193,000 cm
Largeur de l'emballage 1	85,000 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	83,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**1 480 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**1 118 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**165 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**23 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**173 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**97**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Image of product in real life situation