Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte transparente - 1600x600x400mm

NSYSM16640T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT SM
Type de produit ou équipement	Enveloppe compacte
Application	Universel
Type d'accessoire d'installation	Posé au sol
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque presse-étoupe 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 porte
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Support de platine de montage par vis
Hauteur nominale de l'enveloppe	1600 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm

Complémentaires

Nombre de portes	Façade : 1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Type de porte	Vitré
Type de verrou	4 points de fermeture, poignée avec insert à double barre 5 mm
Type de corps	Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Type de plaque passe-câbles	Standard
Entrée de câble	1 entrée
Matière	Porte : verre Securit Corps : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Charnière : zamak
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Poids Net	67 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL DNV BV
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 se conformer à UL se conformer à cUL
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	173,000 cm
Largeur de l'emballage 1	65,000 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	67,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**458 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**150 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**133 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**10 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**165 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**89**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Image of product / Alternate images

Alternative