# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - 2000x800x500mm

NSYSM20850P

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PanelSeT |
| **Nom du produit** | PanelSeT SM |
| **Type de produit ou équipement** | Enveloppe compacte |
| **Application** | Universel |
| **Type d'accessoire d'installation** | Posé au sol |
| **Composition de l'appareil** | 1 corps<br>1 plaque presse-étoupe<br>1 système de verrouillage à poignée : porte<br>4 support de platine de montage<br>1 platine de montage<br>1 porte |
| **Pièces amovibles** | Porte par vis charnière<br>Platine de montage par vis support de platine de montage<br>Support de platine de montage par vis |
| **Hauteur nominale de l'enveloppe** | 2000 mm |
| **Largeur nominale de l'enveloppe** | 800 mm |
| **Profondeur nominale de l'enveloppe** | 500 mm |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Nombre de portes** | Façade : 1 porte(s) |
| **Sens d'ouverture de la porte** | Réversible (120 °) |
| **Type de porte** | Opaque |
| **Type de verrou** | 4 points de fermeture, poignée avec insert à double barre 5 mm |
| **Type de corps** | Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé<br>Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés |
| **Description de la plaque de montage** | Opaque |
| **Type de plaque passe-câbles** | Standard |
| **Entrée de câble** | 1 entrée |
| **Matière** | Platine de montage : métal galvanisé<br>Corps : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier<br>Charnière : zamak |
| **Finition de la surface** | Poudre époxy-polyester |
| **Couleur** | Enveloppe : gris (RAL 7035)<br>Poignée : noir (RAL 9005) |
| **Accessibilité pour l'exploitation** | Avant |
| **Poids Net** | 140 kg |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 62208 |
| **Certifications du produit** | BV<br>UL<br>DNV |
| **Tenue aux chocs IK** | IK10 se conformer à CEI 62262<br>se conformer à UL<br>se conformer à cUL |
| **Degré de protection IP** | IP55 se conformer à CEI 60529 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 213,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 85,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 59,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 127,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **868 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **285 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **252 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **19 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **312 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| sans PVC | **Oui** |
| Sans silicone | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **89** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**