


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Accessoires - 2 profilés adaption verticaux avant - 2000mm

NSYSMVR20

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Profilé d'adaptation
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	-

Complémentaires

Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SM
Emplacement de montage	Avant et arrière du boîtier
Sens de montage	Vertical
Composition de l'appareil	vis de fixation 2 profil
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Par vis - sur vis des charnières et des verrous emplacement
Hauteur	Nominal : 2000 mm Réal : 1906 mm
Largeur	42 mm
Profondeur	24,5 mm
Epaisseur	1,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	191,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,138 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	35,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	345,800 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	22 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	14 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	7 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui