

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SFN Accessoires - 304L 1600x800x400

NSYSMX16840

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT SMX
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Enveloppe compacte
Hauteur nominale	1600 mm
Largeur nominale	800 mm
Profondeur nominale	400 mm
Installation du produit	Posé au sol
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque presse-étoupe 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 porte

Complémentaires

Type de corps	Corps monobloc soudé plié
Type de porte	Opaque
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Type de verrou	3 points de fixation, poignée avec insert 5 mm double barre
Type de plaque passe-câbles	Opaque
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Matière	Corps et porte : acier inoxydable 304L Poignée : zamak Charnière : acier inoxydable
Pièces amovibles	Porte par charnières Support de platine de montage par vis Plaque presse-étoupe par clips
Finition de la surface	Enveloppe : brossé Scotch-Brite® Poignée : peint
Poids Net	93,5 kg

Environnement

Normes	CEI 62208 UL CUL
--------	------------------------

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Certifications du produit	CAN/CSA 22 UL 508
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	173,000 cm
Largeur de l'emballage 1	85,000 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	90,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1 605 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 213 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	179 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	25 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	188 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	97
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product in real life situation

