

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSMX201660H

SMX 316L 2000x1600x600



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SMX
Enclosure type	Polyvalent
Category	Enveloppe compact
Nominal height	2000 mm
Nominal width	1600 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	Au sol
Composition de l'appareil	1 corps 2 porte 1 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée: porte 4 support de platine de montage

Complémentaires

Type de carter	Corps monobloc soudé plié
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Face avant: 2 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Serrure 3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Pleine
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Support de platine de montage par vis Plaque passe-câbles par clips
Matière	Poignée: zamak Charnière: acier inoxydable Corps et porte: acier inoxydable 316L
Finition de surface	Enveloppe: brossé Scotch-Brite® Poignée: peint
Épaisseur	1,5 mm
Poids du produit	200 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL 508 CAN/CSA 22
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	200 kg
Hauteur de l'emballage 1	213 cm
Largeur de l'emballage 1	165 cm
Longueur de l'emballage 1	68 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------