
# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT HD - socle frontal - 200x300mm

NSYSPF3200

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PanelSeT |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire d'enveloppe |
| **Type de produit ou équipement** | Avant de socle |
| **Application** | Application Prisma<br>Universel |
| **Dimensions nominales de l'armoire** | - |
| **Composition de l'appareil** | éléments de fixation<br>4 couvercle de cornière<br>4 cornière<br>2 panneau avant<br>2 panneau arrière |
| **Compatibilité de gamme** | PanelSeT SF<br>PanelSeT SM<br>PanelSeT S3D Prisma PH<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT SFN |
| **Support de montage** | Panneaux latéraux de socle |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Mode de fixation** | Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement |
| **Couleur** | Gris (RAL 7022) |
| **Finition de la surface** | Poudre époxy-polyester |
| **Charge permanente admissible** | 1300 kg |
| **Hauteur** | 200 mm |
| **Largeur** | Nominal : 300 mm |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP20 (socle complet) |
| **Tenue aux chocs IK** | IK10 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 20,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 21,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 32,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 5,502 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAM |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 75 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 104,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 100,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 426,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **38 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **23 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **13 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| sans PVC | **Oui** |
| Sans silicone | **Non** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **98** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |