


Fiche produit

Caractéristiques

NSYSQCR6560

Spacial SF/SM - 2 traverses perforées à fixation rapide 2 rangées - 65x600mm



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Traverses rapides
Anwendung	Polyvalent
Nennmaße des Gehäuses	-

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire Entre les traverses
Support de montage	Profilé d'adaptation, sur armoire SM
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 traverses
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Par vis Pincé - sur la structure emplacement
Réglage	Ajustable par pas de 25 mm
Nombre de rangées horizontales	2
Charge maximale	80 kg
Hauteur	600 Mm nominal: 510 mm utile:
Largeur	65 mm
Profondeur	27 mm
Épaisseur	1,5 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,340 kg
Hauteur de l'emballage 1	580,000 mm
Largeur de l'emballage 1	65,000 mm
Longueur de l'emballage 1	75,000 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------