
# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - 2 traverses universelles - 2 rangées - 65x1200mm

NSYSUCR65120

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PanelSeT |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de montage |
| **Type de produit ou équipement** | Traverse universelle |
| **Application** | Universel |
| **Dimensions nominales de l'armoire** | - H : 1200 mm |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Compatibilité de gamme** | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM<br>PanelSeT PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SMX |
| **Emplacement de montage** | Sur la structure de l'armoire<br>Entre les traverses |
| **Support de montage** | Profilé d'adaptation, sur armoire SM |
| **Composition de l'appareil** | éléments de fixation<br>2 traverses<br>4 supports |
| **Quantité par lot** | Lot de 1 |
| **Matière** | Acier |
| **Finition de la surface** | Galvanisé |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Réglage** | Réglable avec un pas de 25 mm |
| **Nombre de rangées horizontales** | 2 |
| **Charge maximale** | 50 kg |
| **Hauteur** | Nominal : 1200 mm<br>Utile : 1107 mm |
| **Largeur** | 65 mm |
| **Profondeur** | 27 mm |
| **Epaisseur** | 1,5 mm |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 6,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 7,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Longueur de l'emballage 1** | 110,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 2,824 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAM |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 120 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 100,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 100,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 352,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **20 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **12 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **7 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **98** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |