


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - 2 traverses universelles - 2 rangées - 65x2000mm

NSYSUCR65200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Traverse universelle
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	- H : 2000 mm

Complémentaires

Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Emplacement de montage	Entre les traverses Sur la structure de l'armoire
Support de montage	Profilé d'adaptation, sur armoire SM
Sens de montage	Vertical
Composition de l'appareil	éléments de fixation 2 traverses 4 supports
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Par vis
Réglage	Réglable avec un pas de 25 mm
Nombre de rangées horizontales	2
Hauteur	Nominal : 2000 mm Utile : 1907 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	27 mm
Epaisseur	1,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	191,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,670 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	220,000 cm
Poids de l'emballage 2	475,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	33 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	20 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	11 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

🧴 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui