

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 192x164x105mm - ABS

NSYTBS191610H

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                     | PanelSeT                             |
| Application de l'appareil | Universel                            |
| Catégorie                 | Boîte industrielle                   |
| Hauteur                   | 193 mm                               |
| Largeur                   | 164 mm                               |
| Profondeur                | 105 mm                               |
| Hauteur intérieure        | 175 mm                               |
| Largeur intérieure        | 150 mm                               |
| Profondeur intérieure     | 100 mm                               |
| Installation du coffret   | Mural                                |
| Composition de l'appareil | 1 corps<br>1 capot<br>4 vis de capot |
| Type de corps             | Corps monobloc                       |
| Type de face avant        | Couvercle haut plein                 |
| Fixation de l'enveloppe   | Vis en plastique                     |
| Type de verrou            | Vis imperdable plat étanchéité       |
| Pièces amovibles          | Capot par vis prisonnière            |

### Complémentaires

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Matière                               | ABS avec 45 % de contenu recyclé post-industriel |
| Couleur                               | Gris (RAL 7035)                                  |
| Normes                                | CEI 62208                                        |
| Certifications du produit             | TÜV                                              |
| Classe d'isolation électrique         | Classe II                                        |
| Degré de protection IP                | IP66 se conformer à NEMA 4,4X                    |
| Tenue aux chocs IK                    | IK07 se conformer à CEI 62262                    |
| Résistance au fil incandescent        | 650 °C se conformer à CEI 60947-1                |
| Température ambiante pour le stockage | -15...40 °C                                      |
| Température de fonctionnement         | -25...60 °C                                      |
| Poids Net                             | 0,52 kg                                          |

### Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 17,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 20,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 514,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 17         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 40,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 10,060 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 204        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 134,500 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 129,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 4 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 45 %                                                                |
| Emballage avec carton recyclé                     | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique                          | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS                                 | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH                              | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                                          | Oui                                                                 |
| Sans silicone                                     | Oui                                                                 |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 1                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

