

Fiche produit

Caractéristiques

NSYTBS241910

Thalassa - boîte industrielle - 241x192x105mm
- ABS



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBS
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Category	Boîte industrielle
Hauteur	241 mm
Largeur	194 mm
Profondeur	107 mm
Hauteur intérieure	225 mm
Largeur intérieure	175 mm
Profondeur interne	100 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation du couvercle	Vis en plastique
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cover par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	TÜV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Glow wire resistance	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Poids du produit	0,7 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,700 kg
Hauteur de l'emballage 1	128,000 mm
Largeur de l'emballage 1	194,000 mm
Longueur de l'emballage 1	241,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------