

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYTBS241912H

Thalassa - boîte industrielle - couvercle haut - 241x192x128mm - ABS



### Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBS
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Category	Boîte industrielle
Hauteur	241 mm
Largeur	194 mm
Profondeur	127 mm
Hauteur intérieure	225 mm
Largeur intérieure	175 mm
Profondeur interne	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle haut plein
Fixation du couvercle	Vis en plastique
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cover par vis prisonnière

### Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	TÜV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Glow wire resistance	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Poids du produit	0,78 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	761 g
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	25,5 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------