

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYTBS775

Thalassa - boîte industrielle - 74x74x54mm - ABS



### Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBS
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Category	Boîte industrielle
Hauteur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	54 mm
Hauteur intérieure	65 mm
Largeur intérieure	65 mm
Profondeur interne	47 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Quantité du lot	Lot de 5
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation du couvercle	Vis métalliques
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cover par vis prisonnière

### Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	TÜV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Glow wire resistance	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Poids du produit	0,068 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	68 g
Hauteur de l'emballage 1	8,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm
Longueur de l'emballage 1	29,3 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	380 g
Hauteur de l'emballage 2	8 cm

Largeur de l'emballage 2	8,5 cm
Longueur de l'emballage 2	29 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------