

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - boîte industrielle - 74x74x54mm - ABS

NSYTBS775

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Application de l'appareil	Universel
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	54 mm
Hauteur intérieure	65 mm
Largeur intérieure	65 mm
Profondeur intérieure	47 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Quantité par lot	Lot de 5
Type de corps	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation de l'enveloppe	Vis métalliques
Type de verrou	Vis imperdable plat étanchéité
Pièces amovibles	Capot par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	ABS avec 45 % de contenu recyclé post-industriel
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	TÜV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Résistance au fil incandescent	650 °C se conformer à CEI 60947-1
Température ambiante pour le stockage	-15...40 °C
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Poids Net	0,068 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,700 cm
Largeur de l'emballage 1	1,600 cm
Longueur de l'emballage 1	5,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	74,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	29,000 cm
Poids de l'emballage 2	373,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	185
Hauteur de l'emballage 3	40,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,500 cm
Longueur de l'emballage 3	60,500 cm
Poids de l'emballage 3	15,190 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	45 %
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	1
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative

