

Fiche produit

Caractéristiques

NSYVDM9U4P

Spacial S3D - coffret VDM châssis pivotant 9U P400



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial VDM
Application	Application électronique
Type de produit ou équipement	Enveloppe compact
Type de carter	1 corps
Type de support	Inversion
Hauteur nominale de l'enveloppe	500 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Destination du produit	Électronique et réseaux
Composition de l'appareil	1 plaque passe-câbles: inférieur 2 verrou: châssis pivotant 19" 1 corps 1 porte avec serrure 1 châssis pivotant 19"

Complémentaires

Type de porte	Vitré
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou double bar mm
Type de plaque passe-câbles	Standard
Nombre d'unités 19"	9
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Rack par l'élément de fixation
Matière	Coffret et rack 19": acier
Finition de surface	Coffret et rack 19": poudre époxy-polyester
Couleur	Coffret et rack 19": gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Poids du produit	22,92 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	22,920 kg
Hauteur de l'emballage 1	620,000 mm
Largeur de l'emballage 1	530,000 mm
Longueur de l'emballage 1	420,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------