

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - lot de 2 longerons standard L2096mm - enveloppes H2200mm

NSYVR22

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Montant standard
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	- H : 2200 mm
Support de montage	Patte de fixation de montant Patte de fixation pour châssis plein
Compatibilité de gamme	PanelSeT SF PanelSeT SM
Composition de l'appareil	2 montant
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Métal galvanisé

Complémentaires

Réglage	Réglable en hauteur par pas de 25 mm Réglable en hauteur par pas de 50 mm
Longueur	2096 mm
Hauteur	2200 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	30 mm
Epaisseur	2 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	210,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,644 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	57,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	210,000 cm
Poids de l'emballage 2	720,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	40 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	25 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	13 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui