

Fiche technique du produit

Spécifications



EdgeIO NTS Module seul Analogique 4 Entrées/2 Sorties- Courant/Tension- 2Fils

NTSAMM0600

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Edge I/O NTS
Type de produit ou équipement	Module sortie analogique
Accessoire obligatoire	NTSXBA0100H base NTSXTB18_0_H bornier
Compatibilité produit	NTSN.....
Compatibilité de gamme	Contrôleur logique/motion - Modicon M262 Modicon M580 Tiers
Application de l'appareil	Application industrielle
Nombre d'entrées analogiques	4
Nombre de sorties analogiques	2
Mode opératoire	Isochrone/Asynchrone

Complémentaires

Type d'entrée analogique	Courant +/- 20 mA Courant 0...20 mA Courant 4...20 mA Tension +/- 10 V Tension 0...10 V Tension +/- 5 V Tension 0...5 V Tension 1...5 V
Mode de câblage de l'entrée	1 ou 2 fils
Résolution d'entrée analogique	15 bits + signe
Surcharge admise sur les entrées	30 V maximum voltage 30 V à 50 mA courant max
Impédance d'entrée	> 10 MOhm en mode tension 100 Ohm + protecteur de courant interne 10 Ohm typique
Durée d'échantillonnage	1,69 ms par module
Type de protection en entrée	Protection contre surintensité et erreur de câblage par voie pour entrée courant Over voltage / miswiring protection per channel for voltage input
Entrée de diagnostic	Erreur de dépassement par voie Erreur de débordement par voie Erreur rupture de fil par voie Erreur matérielle par voie
Type de sortie analogique	Courant: 0...20 mA Courant: 4...20 mA Tension: +/- 10 V Tension: 0...10 V Tension: +/- 5 V Tension: 0...5 V Tension: 1...5 V

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Mode de câblage de la sortie	2 fils
Valeur du bit de poids faible	0.31 mV, +/- 10 V 0.31 mV, 0...10 V 0.16 mV, +/- 5 V 0.16 mV, 0...5 V 0.13 mV, 1...5 V 0,61 µA, +/- 20 mA 0,61 µA, 0...2 mA 0,49 µA, 4...20 mA
Type de protection en sortie	16 mA short circuit and 30V over voltage for voltage output 30V over voltage for current output
Impédance de charge ohmique	600 Ohm courant 1 kOhm tension
Temps de réponse en sortie	1,2 ms at 600 Ohm per module
Tolérance HART	Yes
Type de câble	Câble blindé
Dérive en température	± 0.0057 % FS/ °C entrée ± 0.0006 % FS/ °C sortie
Erreur de mesure	<= 0,3 % FS 25 °C entrée <= 0.5 % FS - 20...60 °C entrée <= 0,3 % FS 25 °C sortie <= 0.5 % FS - 20...60 °C sortie
Non-linéarité	<= 0,01 % FS, type d'entrée analogique: entrée analogique, type de sortie analogique: sortie analogique <= 0.02 % FS, type de sortie analogique: sortie analogique
Rejet de mode commun	90 dB
Type d'alimentation	Alimentation du bus à partir du bus d'alimentation (24 Vcc) Alimentation à partir du câble puissance (24 Vcc)
Limites de la tension assignée d'emploi	20,4...28,8 V CC
Consommation électrique typique	37,4 mA à 24 V CC sur le bus courant 28,3 mA à 24 V CC sur le courant de champ interne maximum 80,4 mA à 24 V CC sur le courant de champ interne maximum
Puissance dissipée en W	2,3 W maximum à 24V CC
Distance maximale de câble entre les appareils	Câble blindé: <200 m pour entrées de tension Câble blindé: <1000 m pour courant d'entrée Câble blindé: <200 m pour sortie tension Câble blindé: <1000 m pour current output
Isolement entre les groupes	530 V AC
Isolement entre voies et bus	1500 V CA
Isolement entre voies et alimentation	1000 Vac for input 1000 Vac for output
Isolement entre alimentation et bus	1500 V CA
Permutation de secours sous tension	Oui
Signalisation locale	1 DEL vert pour module en marche (RUN) 1 DEL par voie vert pour diagnostic de la voie 1 DEL rouge pour erreur module (ERR)
Couleur du boîtier	Gris
Support de montage	base
Hauteur	100 mm
Largeur	15 mm
Profondeur	69 mm
Poids Net	0,048 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE UKCA CULus RCM
Certifications du produit	CE UKCA CULus RCM Marine marchande - EU RO MR (en attente) EAC (en cours) ATEX Zone 2 (en attente) IECEx zone 2 (en attente) CCC Ex zone 2 (en attente)
Normes	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN/CEI 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m 2000...4000 m avec déclassement
Degré de pollution	2
Caractéristique d'environnement	Résistant au gaz C3 and G2
Tenue aux vibrations	1 gsans accessoire 2 gavec accessoire
Tenue aux chocs mécaniques	15 g pour 11 ms (avec et sans accessoire)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	11,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	50,4 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,0056 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	24 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	18 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again




Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non


Encombrements

Dimensions



Montage et périmètre de sécurité


Dégagements minimum



a : 50 mm (1,97 in) **b** : Sans kit CEM : 25 mm (0,98 in), avec kit CEM 55 : 55 mm (2,16 in) **c** : 80 mm (3,15 in) **d** : 25 mm (0,98 in)

Schémas de raccordement

Câblage



1 : Actionneur 2: branchement 2 fils pour la sortie de tension 3: branchement 2 fils pour la sortie de courant

Image of product / Alternate images

Alternative



