Fiche technique du produit

Spécifications



Edge I/O NTS Roue codeuse 8dents - Sachet 10 pcs

NTSXMP1000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Edge I/O NTS
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et de fixation
Type de produit ou équipement	Clé de codage
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Roue avec clé de codage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Module Bornier Base
Quantité par lot	Lot de 10
Hauteur	100 mm
Largeur	15 mm
Poids Net	0,012 kg
Type d'accessoires / pièces séparées	Clé de codage

Complémentaires

Compatibilité produit	Module d'E/S NTS, embase et bornier
Couleur	Blanc

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Traitement de protection	Revêtement conforme
Marquage	CE UKCA CULus RCM
Certifications du produit	CE UKCA CULus RCM Marine marchande - EU RO MR (en attente) EAC (en cours) ATEX Zone 2 (en attente) IECEx zone 2 (en attente) CCC Ex zone 2 (en attente)

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/CEI 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Humidité relative	5…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans déclassement 2000 m...5000 m avec déclassement
Degré de pollution	2
Tenue aux vibrations	1 gsans accessoire 2 gavec accessoire
Tenue aux chocs mécaniques	15 g pour 11 ms (avec et sans accessoire)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,032 cm
Largeur de l'emballage 1	5,080 cm
Longueur de l'emballage 1	5,588 cm
Poids de l'emballage (Kg)	18,144 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	98
Hauteur de l'emballage 2	14,986 cm
Largeur de l'emballage 2	14,986 cm
Longueur de l'emballage 2	39,624 cm
Poids de l'emballage 2	2,041 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Non**

Image of product / Alternate images

Alternative



Fiche technique du produit

NTSXMP1000



Fiche technique du produit

NTSXMP1000

