

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - support fixation + plaque finition boîtier concentré 2 rang 8 mod - Anthracite

NU021854

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | New Unica             |
| Application de l'appareil     | Montage               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition    |
| Design                        | Unica System+         |
| Nombre de postes              | 2 postes              |
| Sens de montage               | Horizontal            |
| Type de cadre                 | Double                |
| Nombre de modules             | 2 x 8 modules         |
| Mode de fixation              | Clipsable             |
| Nuance de la couleur          | Anthracite (RAL 7021) |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement fournis              | Support de fixation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matière                         | Plastique anti-UV : plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traitement de surface           | Laqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Largeur                         | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids Net                       | 0,261 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tenue aux chocs IK     | IK04   |
| Degré de protection IP | IP21 D |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

# Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 16,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 23 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 260 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 25 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 887 g   |
| Type d'emballage 3             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 18      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 5,77 kg |

# Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.6 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| 📦 Matières et Substances      |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

| ♻️ Réemballer et réusiner        |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 0                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |