


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 col de 4 mod - Anthracite

NU173454

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme                         | New Unica               |
| Type de produit ou équipement | Poste de travail        |
| Nombre de modules             | 3 x 4 modules           |
| Position de montage           | Verticale               |
| Mode de fixation              | Encastrement<br>Griffes |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement fournis              | Plaque de finition<br>Support de fixation                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entrée de câble                 | 6 pré-découpes 20 mm for diameter<br>6 pré-découpes 25 mm for diameter<br>2 bas entrées de câble 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter<br>4 bas entrées de câble 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter                                                                                                                                     |
| Tenue au feu                    | 850 °C, temps d'extinction <30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matière                         | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : séparateur<br>PC : boîtier<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : plaque de finition                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur                      | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                         | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids Net                       | 0,401 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
|--------------------|------|

### Emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1        | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1   |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 18,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 25,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 520,000 g |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 14        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 8,001 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 4 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 3 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé                                                        | 31 %                                                                |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 0                                                    |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                  |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

