

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise triple 2P+T - FR - 45° - détrompage mécanique - Rouge - méca seul

NU307103

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Gamme                               | New Unica                      |
| Type de produit ou équipement       | Prise de courant               |
| Présentation du produit             | Mécanisme avec plaque          |
| Montage de l'appareil               | Affleurant                     |
| Nombre de prise                     | 3                              |
| Configuration des pôles de sortie   | 2P+T inviolable                |
| Norme de prise                      | CEE 7/5                        |
| Type de prise (standard)            | Français                       |
| Description de la norme de la prise | Broche de terre                |
| Position de la prise de terre       | Cosse de mise à la terre à 45° |
| Courant nominal                     | 16 A                           |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application de l'appareil                | Alimentation                                                                                                   |
| Type de plaque                           | Avec volet                                                                                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 230 V                                                                                                          |
| Type de réseau                           | CA                                                                                                             |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                                       |
| Nombre de modules                        | 6 modules                                                                                                      |
| Mode de fixation                         | Clipsable                                                                                                      |
| Nuance de la couleur                     | Rouge (Pantone 1795C)                                                                                          |
| Mode de raccordement                     | Bornes sans vis                                                                                                |
| Section de câble                         | 0...2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : flexible<br>0...2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6                                                                |
| Durée de vie électrique                  | 10000 cycle, cos phi = 0,8                                                                                     |
| Résistance d'isolement                   | > 5 MOhm à 500 V                                                                                               |
| Tenue diélectrique                       | 2000 V                                                                                                         |
| Matière                                  | PC : plaque de mécanisme                                                                                       |
| Finition de la surface                   | Brillant                                                                                                       |
| Quantité par lot                         | Lot de 1 sans emballage                                                                                        |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                          | CEI 60884-1<br>NF C 61-314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certifications du produit       | NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profondeur d'encastrement       | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur                      | 39,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                         | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids Net                       | 0,106 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Traitement de surface           | Antibactérien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...35 °C                                                                                                                   |
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection IP                         | IP3x                                                                                                                         |
| Caractéristique d'environnement                | Acétone<br>Décolorant<br>Résistant aux UV<br>Pétrole<br>Huile<br>Alcool<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Savon liquide |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 13,5 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 107,0 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,3 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 17,7 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 1,201 kg |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 70       |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 3  | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3  | 40,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3    | 9,176 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 0.9 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 0.6 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé                                                        | 60 %                                                          |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | B6e4b162-aa09-468a-b71a-60c30d173905                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

