

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - méca seul

NU320318S

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme de produit              | New Unica               |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur            |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec plaque   |
| Type de technologie           | Électromécanique        |
| Fonction interrupteur         | Va-et-vient             |
| Nombre de bascules            | 1                       |
| Application de l'appareil     | Contrôle de l'éclairage |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)        |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte    |

### Complémentaires

|                                              |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 10 AX                                                                                                                                                       |
| [Ue] tension assignée d'emploi               | 250 V                                                                                                                                                       |
| Type de réseau                               | CA                                                                                                                                                          |
| Fréquence du réseau                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| Durée de vie électrique                      | 20000 cycle, cos phi = 0,6                                                                                                                                  |
| Résistance d'isolement                       | > 5 MOhm à 500 V                                                                                                                                            |
| Tenue diélectrique                           | 2000 V                                                                                                                                                      |
| Capacité minimum de coupure de la charge     | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                             |
| Distance d'ouverture                         | > 3 mm                                                                                                                                                      |
| Actionneur                                   | Bascule                                                                                                                                                     |
| Nombre de modules                            | 2 modules                                                                                                                                                   |
| Voyant lumineux                              | DEL                                                                                                                                                         |
| Mode de raccordement                         | Bornes sans vis                                                                                                                                             |
| Section de câble                             | 0...2,5 mm² rigide câble<br>0...2,5 mm² flexible câble                                                                                                      |
| Matière                                      | Plastique anti-UV : enjoliveur de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe<br>CuZn37 : bornes<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : tirette |
| Marquage                                     | Sans marquage                                                                                                                                               |
| Finition de la surface                       | Brillant                                                                                                                                                    |
| Traitement spécifique - intégré à la matière | Non traité                                                                                                                                                  |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                          | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mode de fixation                               | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Largeur                                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur                                     | 34,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur d'encastrement                      | 21,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids Net                                      | 0,0205 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes                                         | EN 60669-1<br>Directive BT<br>Directive CEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certifications du produit                      | CE<br>AENOR<br>EAC<br>NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques                | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP          | IP4X                                                                                                                         |
| Tenue aux chocs IK              | IK04                                                                                                                         |
| Caractéristique d'environnement | Huile<br>Résistant aux UV<br>Acétone<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Pétrole<br>Alcool<br>Décolorant |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 21,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,500 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 2         | 301,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,864 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 0.6 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0.3 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé                                                        | 39 %                                                          |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | C4ccbb9a-9710-4a50-ac20-44d8c758d232                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |