

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU341718

Unica - prise RJ45 simple - cat 6 STP - 2 mod - Blanc - méca seul



### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme                         | Unica                                  |
| Type de produit ou équipement | Connecteur RJ45                        |
| Fonction de l'appareil        | Communication                          |
| Présentation du produit       | Mécanisme                              |
| Couleur                       | Blanc (RAL 9003)                       |
| Type de prise informatique    | RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz      |
| Équipement inclus             | Rabat de protection<br>Porte-étiquette |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Type de réseau de communication | 1000BASE-TX   |
| Protocole de communication      | ATM 1200 Mbps   |
| Nombre de modules               | 2 modules   |
| Nombre de prises d'alimentation | 1   |
| Type d'espace                   | Infraplus   |
| Type de connecteur              | S-One   |
| Type de blindage du câble       | STP   |
| Organisation du câblage         | Paire torsadée blindée  |
| Raccordement                    | Cliquet   |
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Sens de montage                 | Droit   |
| Matériau                        | Plastique anti-UV: plaque centrale  |
| Profondeur                      | 40,5 mm   |
| Largeur                         | 45 mm   |
| Hauteur                         | 45 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 40,5 mm   |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Environnement

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Degré de protection IP              | IP20         |
| Tenue aux chocs IK                  | IK01         |
| Température de fonctionnement       | -25...55 °C  |
| Température ambiante de stockage    | -25...55 °C  |
| Santé et problèmes environnementaux | Halogen free |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 45 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,1 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,5 cm   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 520 g    |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 14 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 26 cm    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100      |
| Poids de l'emballage 3         | 5,626 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|