

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise USB 2.0 - connecteur data - 1 mod - Blanc - méca seul

NU342918

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	New Unica
Type de produit ou équipement	Connecteur USB
Type de connecteur	USB 2.0
Type de circuit électrique	Données
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Teinte de couleur principale	Blanc

Complémentaires

Nombre de prise	1
Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Brillant
Quantité par lot	Lot de 10
Mode de raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 1,5 mm² pour flexible câble(s) <= 1,5 mm² pour rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Plastique anti-UV : enjoliveur PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	28 mm
Profondeur d'encastrement	19,7 mm
Poids Net	0,014 kg
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 62680-2-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Degré de protection IP	IP2xC
Tenue aux chocs IK	IK02

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,300 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	4,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	17,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,500 cm
Largeur de l'emballage 2	14,200 cm
Longueur de l'emballage 2	26,000 cm
Poids de l'emballage 2	239,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,630 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative







