

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise R-TV + SAT - individuel - 2 mod - Blanc - méca seul

NU345418

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamme                         | New Unica                                 |
| Type de produit ou équipement | Prise R-TV/SAT                            |
| Application de l'appareil     | Support d'appareil média<br>Communication |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec plaque                     |
| Type de prise TV              | Individuel                                |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)                          |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteur TV                   | Mâle CEI 9,52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connecteur SAT                  | CEI femelle 9,52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Affaiblissement de propagation  | 2 dB R-TV signal5...862 MHz<br>2,5 dB SAT signal950...2400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Passage de courant continu      | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de modules               | 2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matière                         | Plastique anti-UV : enjoliveur                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marquage                        | Avec empreinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondeur                      | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur d'encastrement       | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP                         | IP20        |
| Tenue aux chocs IK                             | IK01        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage          | -25...55 °C |
| Normes                                         | CE          |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 5,5 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 63,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 14,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,3 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 709,0 g  |
| Type d'emballage 3             | S01      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 15,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 1,618 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 0.5 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0.5 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 50 %                                                                |
| Emballage avec carton recyclé                     | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique                          | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS                                 | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH                              | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 57                                         |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                          | Oui                                        |