

Fiche produit

Caractéristiques

NU352554

Unica - détecteur de mouvements + poussoir - 230V - 10A - Anthracite - méca seul



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Marque du produit | Schneider Electric |
| Gamme | Unica |
| Numéro type | NH3525 |
| Type de produit ou équipement | Détecteur de mouvement |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de capteur | Détecteur infrarouge |
| Type de charge | Lampe à incandescence: 2200 W à 230 V CA Lampe halogène: 2000 W à 230 V CA Lampe à LED: 200 W à 230 V CA Moteur (monophasé): 1000 VA à 230 V CA Lampes halogène TBT: 1050 VA à 12 V CA (transformateur électronique) Lampes halogène TBT: 500 VA à 12 V CA (transformateur à bobine) |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V AC 50 Hz |
| Courant assigné d'emploi | 10 A 140 µF 10 A cos phi = 0,6 |
| Calibre du fusible à associer | 16 A |
| Couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Finition de la surface | Satiné |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Nombre de touches de FONCTION | 1 |
| Signalisation locale | LED 1 (rouge)STATUS: |
| Zone de détection de mouvement | 8 m |
| Face de détection | Frontal: 8 m Lateral: 8 m |
| Angle de détection | 160 ° |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de commande | Contrôle manuel Contrôle local reconnaissance automatique de la charge raccordée Remote control by auxiliary push-button |
| Réglage de l'intensité lumineuse | 5...500 lx |
| Plage de réglage de temporisation | 1...30 min |
| Auxiliaires connectés | Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m |
| Équipement inclus | Manuel utilisateur |
| Configuration du câblage | Avec neutre |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Nombre de connecteurs libres | 2 |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1.5...2.5 mm ² for solid stranded cable(s) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N° 1 et combi |
| Couple de serrage | 0,5 N.m |
| Matériau | PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Métal: bornes Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Support de montage | Armoire |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Par vis |
| Type d'installation | Installation en intérieur |
| Quantité du lot | 1 |
| Type d'emballage | Carton |
| Hauteur de montage | 1 m |
| Profondeur d'encastrement | 29 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids du produit | 0,042 kg |
| Normes | EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7 |
| Directives | 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension |
| Certifications du produit | NF CE SEMKO NEMKO FIMKO VDE EAC |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Environnement

| | |
|--|---|
| Température ambiante de fonctionnement | 5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | 5...40 °C |
| Degré de protection IP | IP20 IP21 with marking on visual parts |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 131,000 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 44,000 mm |
| Largeur de l'emballage 1 | 45,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 45,000 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |

| | |
|------------------------|--|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|