

Fiche produit

Caractéristiques

NU354054

Unica - commande à carte électronique - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur de carte
Application	Contrôle
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite

Complémentaires

Type de technologie	Électronique
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Courant assigné d'emploi	8 A
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA - 1470 W Ampoule halogène 230 V CA - 1470 W Ventilateur 230 V AC - 1470 W Convecteur 230 V AC - 1470 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique - 1000 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique - 1470 VA Tube fluorescent transformateur ferromagnétique - 1470 VA Lampe fluorescente compacte - 1470 W Lampe à LED - 1470 W Contacteur
Commande	Carte 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Nombre de modules	2 modules
Nombre maximum de commutateurs	50000 opérations
Type de protection	Protection thermique Protection surtension
Voyant lumineux	Voyant lumineux anthracite
Temporisation	10 s
Marquage	Pictogramme insertion verticale
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pour souple câble(s) $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pour rigide câble(s)
Mode de fixation	Clipsable
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
Profondeur d'encastrement	21 mm
Profondeur	40,7 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,045 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Température ambiante de fonctionnement	5...30 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Caractéristique d'environnement	Alcool Acétone Pétrole Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Huile Résistant aux UV Décolorant
Normes	EN 60669-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,100 cm
Largeur de l'emballage 1	8,100 cm
Longueur de l'emballage 1	8,600 cm
Poids de l'emballage 1	83,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	57
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,232 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------