

Fiche produit

Caractéristiques

NU3776

Unica - balise de sécurité avec batterie - LED
45lux/25cm - 2 mod - méca seul



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Lampe de secours
Présentation du produit	Mécanisme
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable

Complémentaires

Conditions d'utilisation	Pile et lampe ne peuvent être remplacées
Couleur du bloc lumineux	Vert
Type de lampe	LED
Durée de vie de l'ampoule	400 H
Intensité	25 cm: 45 lx
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Temps de charge	24 H
Endurance électrique	500 cycle
Matériau	PC: couvercle de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Normes	EN 60598-2-22 CE
Directives	2014/35/EU - directive basse tension
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Profondeur d'encastrement	32 mm
Profondeur	43 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,085 kg
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK03
Degré de protection (IP)	IP2xC

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	29,000 g
Hauteur de l'emballage 1	63,000 mm
Largeur de l'emballage 1	77,000 mm
Longueur de l'emballage 1	86,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------