

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - balise de sécurité avec batterie - LED 45lux/25cm - 2 mod - méca seul

NU3776

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	New Unica
Type de produit ou équipement	Lampe de secours
Présentation du produit	Mécanisme avec plaque
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Teinte de couleur principale	Blanc

Complémentaires

Conditions d'utilisation	Pile et lampe ne peuvent être remplacées
Couleur du bloc lumineux	Vert
Type de lampe	DEL
Durée de vie de l'ampoule	400 H
Eclairage	25 cm: 45 lx
Mode de raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 2 x 2,5 mm² pour flexible câble(s) <= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
Temps de charge	24 H
Durée de vie électrique	500 cycle
Matière	PC : plaque de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe
Normes	EN 60598-2-22 CE
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Profondeur d'encastrement	32 mm
Profondeur	43 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids Net	0,085 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué
	Résistant à l'ammoniaque dilué
	Résistant à l'eau savonneuse
	Résistant au lave vitre
	Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
	Résistant à l'hexane

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK03
Degré de protection IP	IP2xC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	80,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,464 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Batterie amovible	Non
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.