

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - sonnette + voyant indicateur chambre hôtel - Anthracite - méca + support

NU577754

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                          | New Unica                          |
| Type de produit ou équipement  | Bouton-poussoir + indicateur       |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA à 50...60 Hz              |
| Nombre de modules              | 2 modules                          |
| Mode de fixation               | Par vis et griffes                 |
| Nuance de la couleur           | Anthracite                         |
| Teinte de couleur principale   | Anthracite                         |

### Complémentaires

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actionneur                                     | Bascule                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montage de l'appareil                          | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                 |
| Couleur du bloc lumineux                       | Blanc                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de lampe                                  | DEL                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mode de raccordement                           | Bornes à vis                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacité de serrage des bornes                 | <= 2 x 2,5 mm² pour flexible câble(s)<br><= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)                                                                                                                                                               |
| Finition de la surface                         | Mat                                                                                                                                                                                                                                        |
| Traitement de surface                          | Non traité                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matière                                        | PC : plaque de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe<br>Plastique anti-UV : interrupteur à bascule<br>CuZn37 : bornes<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : tirette<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation |
| Normes                                         | EN 62094-1<br>CE                                                                                                                                                                                                                           |
| Règlement Européen                             | 2014/35/EU - directive basse tension                                                                                                                                                                                                       |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                                                                                                                                                                                                  |
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondeur d'encastrement                      | 21 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                                     | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                                        | 74,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                                        | 74,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids Net                                      | 0,068 kg                                                                                                                                                                                                                                   |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)                    |
|                                 | Résistant à l'alcool (96%)                    |
|                                 | Résistant à l'acide lactique                  |
|                                 | Résistant à l'ammonium quaternaire dilué      |
|                                 | Résistant au javellisant dilué                |
|                                 | Résistant à l'ammoniaque dilué                |
|                                 | Résistant à l'eau savonneuse                  |
|                                 | Résistant au lave vitre                       |
|                                 | Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes |
|                                 | Résistant à l'hexane                          |

## Environnement

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tenue aux chocs IK     | IK03  |
| Degré de protection IP | IP2xC |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 72,0 g   |
| Type d'emballage 2             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 1,129 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

| 🔄 Matières et Substances      |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 547edf7f-4b97-45b9-807f-3d9861a75c63                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label DEEE               | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |