

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU600440

Cover frame, New Unica Deco, 2 gangs, white and silver



### Principales

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gamme                         | Unica                             |
| Application                   | Montage                           |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition                |
| Design                        | Unica Deco                        |
| Nombre de postes              | 2 postes                          |
| Sens de montage               | Horizontal                        |
| Type de cadre                 | Double                            |
| Nombre de modules             | 2 x 2 modules                     |
| Mode de fixation              | Clipsable                         |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)<br>Edge : argent |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur                         |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traitement de surface           | Peint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantité du lot                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                         | 159,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entraxe                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,029 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04   |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 31,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 376,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 180       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 7,498 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                              |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                            |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                             |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|