


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - boîte de concentration saillie - 2 rang de 10 mod - Blanc anti - à compl

NU821020

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Gamme                         | New Unica        |
| Application de l'appareil     | Montage          |
| Type de produit ou équipement | Boîte de montage |
| Nombre de modules             | 2 x 10 modules   |
| Mode de fixation              | Vis              |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entrée de câble                 | 5 plaques amovibles<br>2 bas entrées de câble 20 mm for diameter<br>2 bas entrées de câble 25 mm for diameter<br>2 bas entrées de câble 45 mm for diameter                                                                                                                                                                                   |
| Matière                         | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : boîtier<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : séparateur<br>PC : tour                                                                                                                                                                                                                           |
| Traitement de surface           | Antibactérien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur                      | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                         | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids Net                       | 0,361 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
|--------------------|------|

### Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 7,9 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 17,8 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Longueur de l'emballage 1      | 31,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 501,0 g |
| Type d'emballage 2             | S04     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 40 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 60 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 5,77 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 4 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| 📦 Matières et Substances      |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

| ♻️ Réemballer et réusiner        |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 0                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |