


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/ Systimax - 2 mod incliné - Blanc - méca seul

NU946418

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Gamme                                      | New Unica              |
| Type de produit ou équipement              | Plaque centrale        |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de fixation |
| Présentation du produit                    | Mécanisme avec plaque  |
| Nombre de prise                            | 1                      |
| Nuance de la couleur                       | Blanc (RAL 9003)       |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de connecteur              | RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sens de montage                 | Incliné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de modules               | 2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type d'empreinte                | Keystone<br>Systimax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes                          | UNE 20315<br>UNE 60669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Degré de protection IP | IP21 D |
| Tenue aux chocs IK     | IK04   |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 4,500 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 1      | 4,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 17,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 13,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 218,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 180       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 4,711 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 41                                         |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                          | Oui                                        |