

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - obturateur - 1 module - Blanc - mécanisme seul

NU986518

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Gamme                                      | New Unica                 |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Type de produit ou équipement              | Obturateur                |
| Nombre de modules                          | 1 module                  |
| Présentation du produit                    | Plaque de finition        |
| Mode de fixation                           | Clipsable                 |
| Nuance de la couleur                       | Blanc (RAL 9003)          |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matière                         | Plastique anti-UV : enjoliveur                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondeur                      | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                         | 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type d'emballage                | Film plastique-boîte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                        |      |
|------------------------|------|
| Tenue aux chocs IK     | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 2,200 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 2,300 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 1      | 4,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 6,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,700 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 12,400 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 182,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 360       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 3,993 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| 🔄 Matières et Substances                          |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 20 %                                                                |
| Emballage avec carton recyclé                     | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique                          | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS                                 | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH                              | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner         |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 5                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |