

Fiche produit

Caractéristiques

OVA42006

Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - OVALUX



Principales

Gamme	Ovalux
Type de produit ou équipement	Lampe de secours portable
Couleur	Rouge

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	25 VA
Capacité de batterie	1.5 Ah at 4.8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Type de lampe	Fluorescent 6 W
Autonomie	2 h
Flux lumineux	70 lm
Matière du coffret	Plastique
Classe d'isolation électrique	Classe II
Longueur	77 mm
Hauteur	253 mm
Largeur	136 mm
Poids du produit	0,73 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Certifications du produit	CE
Normes	NF EN 60598-2-22

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	803 g
Hauteur de l'emballage 1	7,7 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	26 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	6,884 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm

Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	64
Poids de l'emballage 3	70,312 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------