

Fiche produit

Caractéristiques

OVA48305

EXIWAY-SMARTLED IP65 ACT.L/280/1NMH B



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartled
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 3.6 V 2 Ah Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Source lumineuse	10 x LED 0.3 W

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	2.8 VA
Puissance consommée en W	0.3 W
Classe d'isolation électrique	Class II
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Type de plastron	Face avant sérigraphié
Montage de l'appareil	Saillie plafond Suspension plafond Encastré faux plafond Encastré armoire Saillie armoire
Hauteur	127 mm
Profondeur	45.5 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,717 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Tenue aux chocs IK	IK07 IK10 with protective grid (to be ordered separately)
Tenue au feu	850 °C
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN/IEC 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-1

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	782 g
Hauteur de l'emballage 1	12,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	30 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------