Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway Smartled AMB 400lm - 1h IP 65 grand froid -25°C

OVA48526

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartled Dicube
Type de produit ou équipement	Luminaire de secours
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Adressable Autotestable
Mode de fonctionnement	Non maintenu Maintenu
Nombre de batteries	1 x 6,4 V 3,35 Ah LiFePO4
Nuance de la couleur	Blanc
Source lumineuse	DEL
Distance de visibilité	24 m 30 m

Complémentaires

Support de montage	Mural Plafond Faux plafond
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	6 VA non maintenu 13,6 VA maintenu
Puissance consommée en W	0,4 W non maintenu 4,9 W maintenu
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Fonction test	Test automatique périodique fonctionnel et de durée
Autonomie	1 h 1,5 h 2 h 3 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 800 lm for 1 h Condition d'urgence: 560 lm for 1,5 h Condition d'urgence: 450 lm for 2 h Condition d'urgence: 330 lm for 3 h Mode permanent: 500 lm
Type de verre	Face avant transparent sérigaphié
Signalisation locale	DEL

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Matière	Polycarbonate auto-extinguible
Hauteur	127 mm
Profondeur	45,5 mm
Largeur	300 mm
Poids Net	650 g

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Tenue aux chocs IK	IK07
Tenue au feu	850 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…40 °C
Normes	EN 60598-2-22 :II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,900 cm
Largeur de l'emballage 1	13,300 cm
Longueur de l'emballage 1	30,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	820,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,940 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**38 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**15 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**21 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**65**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**Oui**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

OVA48526

Image of product / Alternate images

Alternative

