

Fiche produit

Caractéristiques

OVA51016E

Pyros - Batterie NICD - 4,8V - 1,5AH L



Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Application	Éclairage
Nombre de cellules	4
Type de carter	Scellé

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway (Exiway One) bloc autonome d'éclairage de secours Exiway (Exiway Plus) bloc autonome d'éclairage de secours Exiway (Luxa) bloc autonome d'éclairage de secours Exiway (Classe Exiway) bloc autonome d'éclairage de secours Rilux bloc autonome d'éclairage de secours
Accessoires associés	Rilux 11 W 1 h Exiway Plus 8/18/24 W Classe Exiway Primalum 6/11 W 1 h Quick Signal Domina 6/8 W 1 h Luxa 8/11 W 1h Exiway One 8/18/24 W
Capacité de batterie	1,5 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Taille de la batterie	KRMT 23/43
Position de montage	En ligne
Diamètre	23 mm
Longueur	173 mm
Hauteur	26 mm
Largeur	23 mm
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	191,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,185 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------