

Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway - batterie de rechange - Ni-Cd 2,4V 0,8Ah - pour blocs autonomes - ESI

OVA51104

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Pyros
Design	Pyros ESI
Type de produit ou équipement	Batterie
Application de l'appareil	Éclairage
Nombre de cellules	2
Type de corps	Scellé

Complémentaires

Capacité de batterie	0,8 Ah à 2,4 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Taille de la batterie	KRMT 15/51
Hauteur	28 mm
Longueur	53 mm
Largeur	14 mm
Diamètre	14 mm
Poids Net	50 g

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	43,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,323 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	550 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	223 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	85 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	233 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	67
Batterie amovible	Non
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative







