



### Principales

Gamme	Exiway Dicube
Nom du produit	Exiway Dicube Line Controller
Type de produit ou équipement	Module contrôleur de ligne
Fonction	Adressable
Protocole de communication	DALI
Couleur	Blanc
Nuance de la couleur	Blanc

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V CA 50...60 Hz
Consommation électrique	86 mA maximum
Tension de sortie	16 V 5...235 mA pour connexion de commande de ligne aux luminaires
Nombre de lignes contrôlées	2
Nombre d'appareils	64 par ligne
Signalisation locale	DEL rouge, arrêter ou supprimer pour défaut DEL rouge, clignotement lent pour identification des appareils adressés DEL rouge, clignotement rapide pour identification de diffusion DEL rouge, clignotement lent pour ACT (activité sur la ligne A) DEL rouge, clignotement lent pour ACT (activité sur la ligne B)
Montage de l'appareil	Rail DIN
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	92 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	63 mm
Compatibilité de gamme	Exiway (Exiway Dicube Smartcontrol) unité de contrôle
Normes	EN 62034 EN 55022 EN 55024 EN 61547 EN 60950

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Poids du produit	0,171 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,7 cm
Largeur de l'emballage 1	10,8 cm
Longueur de l'emballage 1	10,6 cm
Poids de l'emballage 1	250,0 g

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,941 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------